




**DELTA 75** max. 79 l/min - 21 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM



alberi P. di F. disponibili available P.T.O. shaft



4-5-6-14-15






4-5-6-14-15



Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 35

For P.T.O. Shaft dimensions see page 35

applicazioni shaft adaptors



RIDUTTORI 15  
Vedi pag. 42/43  
GEAR REDUCTIONS 15  
See page 42/43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				Peso Weight Kg
		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	
<b>DELTA 75</b>	400	60.4	16.0	0.6	0.4	58.9	15.6	1.7	1.2	58.5	15.5	3.1	2.3	58.1	15.4	4.5	3.3	57.7	15.2	5.9	4.3	19
	450	67.2	17.8	0.7	0.5	65.7	17.4	1.9	1.4	65.2	17.2	3.4	2.5	64.7	17.1	5.0	3.7	64.2	17.0	6.6	4.8	
	500	73.7	19.5	0.7	0.5	72.2	19.1	2.1	1.5	71.6	18.9	3.8	2.8	71.0	18.8	5.5	4.1	70.4	18.6	7.2	5.3	
	550	79.0	21.0	0.8	0.6	77.1	20.4	2.2	1.6	76.4	20.2	4.0	3.0	75.7	20.0	5.9	4.3	75.0	19.8	7.7	5.7	